

LAZER BOND USA

Lepidlo, se kterým můžete rychle, dokonce do 3 sekund opravovat!

- ❖ Poskytuje silné a trvalé spojení
- ❖ Vyplňuje, zpevňuje a těsní
- ❖ Flexibilní, barvitelné, výjimečné!
- ❖ Na lepení plastů, kovů, skla, dřeva a jiných povrchů

Před použitím si přečtěte všechna varování a pokyny!

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Naše odpovědnost se soustřeďuje na kupní cenu výrobku. Telebrands Corp neneseme odpovědnost za přímé a nepřímé škody, nebo na datum spotřeby příslušenství. Některé státy neumožňují vyloučení přímé i nepřímé odpovědnosti za škody, takže výše uvedená omezení odpovědnosti se nemusí vztahovat na Vás.

POZOR!

Vyhnut se kontaktu výrobku s očima, kůží nebo oděvem!

Lepidlo může způsobit vážné zranění očí. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty.

Kapalné výpary nevdechujte!

Chraňte před teplem a plameny. UV světlo může způsobit poleptání očí a kůže. Nemířte UV záření přímo na osoby nebo zvířata!

Výrobek je nutno umístit mimo dosah dětí.

Sloučeniny modifikovaného akrylamidu a AKRIL mohou způsobit podráždění oka, kůže a dýchacích cest.

Požítí nebo kontakt kůže či očí je škodlivý!

Při náhodném kontaktu pokožky a očí, ihned umýt proudem čisté vody!

Vyhledejte lékaře pokud se vám dostal do očí, nebo kožní podráždění produktem je dlouhodobé! Při požití ihned volejte lékaře, nebo při podezření z otravy vyhledejte pomoc odborníka!

Nevyvolávejte zvracení!

TeleBrands

Fairfield, NJ 07004

© 2015 TeleBrands

www.telebrands.com

Návrh výrobku byl připraven pro TeleBrands ve Spojených státech.

Lepidlo je vyrobeno ve Spojených státech.

Aplikátor je vyroben v Číně.


NÁVOD K POUŽITÍ

Prosím, dodržujte návod k použití!

1. Ujistěte se o tom zda povrch určený na lepení je čistý! Částice přilepené na povrch, nebo mastný povrch mají špatný vliv na kvalitu lepu!
2. Sejměte kryt LazerBond USA, naneste tenkou vrstvu lepidla pomocí precizního aplikátoru na plochu určenou k lepení. (1. obr)



3. Tato vrstva ať není tlustší než 1 mm! Stiskem ruky stiskněte tlačítko pro zapnutí na LED UV lampě a nasměrujte světlo na lepenou plochu po dobu 3-8 sekund, aby lepidlo LazerBond USA vytvrdlo!



(2. obr)

V případě, že se na povrchu lepidlo ještě zcela nespevnilo, sviťte na lepidlo s LED UV lampou dokud úplně neztvrdne. Chcete-li lepit delší rozsah ploch, lampou začněte zpevňovat povrch na jednom konci po úsecích, kde na každý úsek budete sviťt 3-8 sekund, a až potom postupujte dál, když už zpevnilo. Tento postup opakujte, dokud se nez tuhne lepidlo po celé délce!

4. Kroky 2 a 3 můžete opakovaně aplikovat v několika vrstvách, abyste dosáhli požadovaného výsledku
5. Z konce nástavce odstraňte zbytky lepidla a vraťte víčko LazerBond USA. Lepidlo skladujte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a teplem.
6. Lepené povrchy nechte vychladnout.
7. Lepené plochy se mohou obrousit a barvit, aby se lépe hodily ke zbytku povrchu.

UŽITEČNÉ RADY

- ❖ Hladký povrch zdrsněte opatrně brusným papírem. Dosáhnete tak lepší lepidlivosti povrchu. Leštěné povrchy vyčistěte od zbytků nečistot ještě předtím než aplikujete lepidlo LazerBond USA.
- ❖ LazerBond USA se zpevní pouze pod UV světlem.
- ❖ Záleží na několika faktorech, že za jakou dobu se zpevní lepidlo LazerBond USA. Mezi tyto faktory patří například použita tloušťka lepidla, vzdálenost mezi UV lampou a LED LazerBond USA lepidlem, síla UV LED světelného zdroje, průhlednost lepeného povrchu.
- ❖ Během lepení se doporučuje nosit ochranné rukavice a ochranné brýle. Pokud lepidlo LazerBond USA přijde do kontaktu s pokožkou, ihned omyjte postiženou kůži mýdlem pod tekoucí vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se dostane do očí, okamžitě vypláchněte lepidlo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Distributor:

MediaShopGroup
MediaShop GmbH 695 01,
Hodonín, P.O. Box 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediashopcz.eu