

Návod k použití

EverLoc

Jak instalovat produkty EverLoc

1. Důkladně očistěte povrch. **(obrázek 1)**
2. Odstraňte ochrannou vrstvu na zadní straně přísavky.
3. Odstraňte uzávěr z přísavky a odložte jej. **(obrázek 2)**
4. Přidržte přísavku za zadní stranu u podpěrného zařízení. **(obrázek 3)**
5. Lehce našroubujte víčko (a) a mezikroužek (b) na přísavku z druhé strany podpěry. **(obrázek 4)**
6. Přitiskněte přísavku na povrch, na který ji chcete umístit. Přísavka nyní sama přilne k povrchu, i když ji pustíte.
7. Vytáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček. **(obrázek 6)**
8. Pokud chcete nasadit více než jednu přísavku, postupujte stejně jako v krocích 1-7. Nejprve správně vyčistěte povrch přísavky vodorovně a svisle a teprve poté zatáhněte za uzávěr ve směru hodinových ručiček.

Odstranění výrobků EverLoc

1. Uvolněte uzávěr zcela proti směru hodinových ručiček a odložte jej.
2. Odstraňte uzávěr z přísavky a odložte jej. **(obrázek 7)**
3. Prstem pomalu a opatrně odstraňte přísavku z povrchu. **(obrázek 8)**
4. Vložte přísavku na 10 minut do teplé vody a nechte ji zcela vyschnout. **(obrázek 9)**
5. Poté přísavku znovu sestavte a je připravena k použití na novém místě.

Co je třeba vědět

EverLoc nepřilne k porézním povrchům, jako je neošetřený kámen, neošetřené dřevo, terakota atd., protože tyto materiály jsou prodyšné, a proto se nemůže vytvořit vakuum.



www.everloc.com
Leuholz 14
8855 Wangen
Švýcarsko

